



应用范围

此特殊同轴电缆用于传输定量数值、信号及视频信号。

特点:

- * cell-PE 绝缘外径更小
- * 节省空间, 重量轻

注释:

- * 符合RoHS标准
- * **CE** 产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

结构

	0,38L/1,0	0,38L/1,7	0,54/2,4	0,6L/2,4
内部导体	镀锡铜丝	镀锡铜丝	镀锡铜丝	镀锡铜丝
导体结构	7 x 0,127 mm	7 x 0,127 mm	1 x 0,54 mm	7 x 0,19 mm
绝缘	cell-PE	cell-PE	cell-PE	cell-PE
绝缘外径	1,0 mm	1,7 mm	2,55 mm	2,6 mm
屏蔽	镀锡铜丝	镀锡铜丝	镀锡铜丝	镀锡铜丝
外护套	PVC 白色	PVC 白色	PVC 黑色	PVC 黑色
整体外径	2,15 mm	2,85 mm	3,60 mm	3,60 mm

技术指标

特性阻抗	50 ± 5 Ω		75 ± 5 Ω		75 ± 3 Ω		75 ± 3 Ω	
近似衰减	on		on		on		on	
	10 MHz	12,0 dB/100 m	7,0 dB/100 m	3,9 dB/100 m	4,5 dB/100 m	100 MHz	34,0 dB/100 m	23,0 dB/100 m
	200 MHz	37,0 dB/100 m	34,0 dB/100 m	18,0 dB/100 m	21,0 dB/100 m	500 MHz	48,0 dB/100 m	53,0 dB/100 m
	1000 MHz	82,0 dB/100 m	80,0 dB/100 m	40,0 dB/100 m	48,1 dB/100 m			
工作电压	0,4 KV		0,5 KV		0,7 KV		0,7 KV	
电容	90 pF/m		55 pF/m		55 pF/m		55 pF/m	
最小弯曲半径	10 mm		15 mm		20 mm		20 mm	
使用温度	-30 °C / +70 °C		-30 °C / +70 °C		-30 °C / +70 °C		-30 °C / +70 °C	
重量	11 kg/km		12 kg/km		19 kg/km		19 kg/km	