

Video coaxial cable 75 Ω



应用范围

此75Ω同轴视频信号传输电缆，适用于电视、广播、录音室、工业电视和监控电视。

注释:

- * 符合RoHS标准
- * **CE** 产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

结构				
	0,42L/2,54	0,5L/3,0	0,6L/3,7	0,6/3,7
标准			96IEC 75-4-1	96IEC 75-4-4
内部导体	铜包钢	镀锡铜丝	镀锡铜丝	铜包钢
导体结构	7 x 0,14 mm	7 x 0,17 mm	7 x 0,20 mm	1 x 0,60 mm
绝缘	PE	PE	PE	PE
绝缘外径	2,47 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,74 mm
屏蔽	镀锡铜丝	镀锡铜丝	镀锡铜丝	镀锡铜丝
外护套	PVC 黑色	PVC 黑色	PVC 绿色	PVC 绿色
整体外径	3,9 mm	5,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
技术指标				
特性阻抗	75 ± 3 Ω	75 ± 3 Ω	75 ± 3 Ω	75 ± 3 Ω
近似衰减				
on	1 MHz	4,6 dB/100 m	3,0 dB/100 m	1,2 dB/100 m
	5 MHz	7,2 dB/100 m	5,0 dB/100 m	2,8 dB/100 m
	10 MHz	8,2 dB/100 m	6,5 dB/100 m	4,1 dB/100 m
	100 MHz	21,0 dB/100 m	13,4 dB/100 m	14,0 dB/100 m
工作电压	1,1 KV	1,5 KV	2,6 KV	2,6 KV
电容	67 pF/m	67 pF/m	67 pF/m	67 pF/m
最小弯曲半径	20 mm	25 mm	30 mm	30 mm
使用温度	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C
重量	22 kg/km	26 kg/km	49 kg/km	49 kg/km