

(H)05Z1Z1H6-F 低烟无卤型PUR外护套扁平电缆



应用范围

在干燥或潮湿房间内的机械所用，可户外使用。适用于中等机械强度活动。同样也可在电梯，起重设备中用作为控制电缆。

特点：

- *最小的弯曲半径
- *不含卤素
- *阻燃自熄

注释

- * 符合RoHS标准
- * **CE** 产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

电缆结构

导体材料	: 多股精绞成束超细裸铜丝导体
导体结构	: 符合DIN VDE0295 6类和IEC 228 6类标准
芯线绝缘	: 特殊混合物
芯线标识	: 五芯以下彩色芯线 六芯以上黑色芯线白色数字编号
外护套	: PUR
外护套颜色	: 黑色 RAL9005

技术指标

工作电压U ₀ /U	: 300/500V
测试电压	: 2000V
最小弯曲半径	: 10x电缆外径
使用温度范围	: 固定安装: -30°C/+80°C 移动安装: -30°C/+80°C
燃烧测试标准	: 阻燃自熄, 符合IEC332-1 符合DIN VDE 0250

(H)05Z1Z1H6-F 低烟无卤型PUR外护套扁平电缆

芯线根数及 导体截面积 n x mm ²	尺寸(厚度x宽度) mm	电缆近似铜量 kg/km	电缆近似重量 kg/km(ca.)	悬挂高度 m
18G1	4,5x54,0	172,8	415,0	35
24G1	4,5x71,0	230,4	555,0	35