

STCN (EMC) 屏蔽型橡胶护套电梯电缆悬挂高度达80M



应用范围

屏蔽型电梯电缆。用于拖曳电缆安装、拖链系统，也可作为控制电缆用于传送设备、机械工具中。潮湿、干燥房间内皆可，室外亦可

特点：

- *中心加强带有高度延展性
- *悬吊高度80m

注释

- * 符合RoHS标准
- *  产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

电缆结构

| | |
|-------|---------------------------------|
| 导体材料 | : 多股精绞成束超细裸铜丝导体 |
| 导体结构 | : 符合DIN VDE0295 6类和IEC 228 6类标准 |
| 芯线绝缘 | : 橡胶 |
| 芯线标识 | : 五芯以下彩色芯线 六芯以上黑色芯线白色数字编号 |
| 外护套 | : 氯丁橡胶(NEOPRENE®) |
| 外护套颜色 | : 黑色 RAL9005 |
| 屏蔽 | : 镀锡铜丝编织屏蔽, 80%以上覆盖率 |

技术指标

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 工作电压U ₀ /U | : 300/500V |
| 测试电压 | : 3000V |
| 最小弯曲半径 | : 10x电缆外径 |
| 使用温度范围 | : 固定安装: -40℃/+80℃ 移动安装: -25℃/+80℃ |
| 导体最高温度 | : +70℃ |
| 燃烧测试标准 | : 阻燃自熄, 符合IEC332-1 符合DIN VDE 0250 |

STCN (EMC) 屏蔽型橡胶护套电梯电缆悬挂高度达80M

| 芯线根数及 导体截面积 n x mm ² | 外径 mm(ca.) | 电缆消耗铜量 kg/km | 电缆近似重量 kg/km(ca.) | 承载张力 N | 外护套颜色 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------|-------|
| 6X0,5 | 11,5 | 61,0 | 169,0 | 1.500 | BK 黑色 |
| 6X0,5 | 11,5 | 61,0 | 169,0 | 1.500 | BU 蓝色 |
| 6X0,75 | 12,0 | 81,0 | 185,0 | 1.500 | BK 黑色 |
| 6X0,75 | 12,0 | 81,0 | 185,0 | 1.500 | BU 蓝色 |
| 4G1 | 11,5 | 74,0 | 176,0 | 250 | BK 黑色 |
| 7G1 | 15,0 | 128,0 | 300,0 | 2.500 | BK 黑色 |
| 12G1 | 20,5 | 201,0 | 546,0 | 2.500 | BK 黑色 |
| 18G1 | 21,0 | 288,0 | 609,0 | 1.500 | BK 黑色 |
| 24G1 | 25,0 | 395,0 | 832,0 | 2.500 | BK 黑色 |
| 6X1,5 | 15,0 | 126,0 | 430,0 | 2.100 | YE 黄色 |