

# YSSTY,YSSTCY,YSSTVCY 屏蔽双绞型PVC外护套数据传输电梯电缆



## 应用范围

屏蔽双绞型高柔性数据电缆。适用于中等机械强度,主要应用于电梯,室内起重设备,可用于干燥或潮湿房间中使用。

### 特点:

- \*为电梯通讯设施设计
- \*YSSTY: 非屏蔽
- \*YSSTCY: 屏蔽型
- \*YSSTVCY: 屏蔽型, 带同轴电缆75Ω
- \*阻燃自熄

### 注释

- \* 符合RoHS标准
- \* **CE** 产品符合 EEC 规程 73/23(低电压规程)CE的规定

## 电缆结构

导体材料	: 多股精绞成束超细裸铜丝导体
导体结构	: 符合DIN VDE0295 5类和IEC 228 5类标准
芯线绝缘	: PVC
芯线标识	: 符合DIN 47100
外护套	: PVC
外护套颜色	: 黑色 RAL9005
屏蔽	: 镀锡铜丝编织屏蔽, 80%以上覆盖率

## 技术指标

工作电压 U <sub>0</sub> /U	: 300V
最小弯曲半径	12/15x电缆外径
使用温度范围	固定安装: -5℃/+70℃ 移动安装: -5℃/+70℃
燃烧测试标准	: 阻燃自熄, 符合IEC332-1 : 符合DIN VDE 0250

# YSSTY,YSSTCY,YSSTVCY 屏蔽双绞型PVC外护套数据传输电梯电缆

芯线根数及 导体截面积 n x mm <sup>2</sup>	电缆近似外径 mm(ca.)	电缆近似铜量 kg/km	电缆近似重量 kg/km(ca.)	悬挂高度 m
YSSTY 4X2X0,34	8,2	26,1	65,0	25
YSSTCY 4X2X0,34	8,8	54,0	111,5	25
YSSTVCY 4X2X0,34+1X75Ω	9,5	63,3	115,0	25